

Kassani®

Acabados

GUÍA DE LIMPIEZA



Guía para el mantenimiento de nuestros productos

Este documento contiene la información necesaria para mantener nuestro mobiliario en las mejores condiciones. Proporcionamos consejos útiles para limpiar diferentes superficies, textiles, plásticos, pinturas y otros materiales utilizados en nuestros productos.

**Diseñamos mobiliario
que potencia el talento
humano con productos
de alto estándar.**

■ Contenido:

- 03 Limpieza primer uso
- 05 Textiles
- 07 Superficies
- 09 Pinturas
- 11 Cromo
- 13 Plásticos
- 15 Cantos
- 17 Paneles acústicos
- 19 Alfombras
- 55 Vidrios



Limpieza primer uso

En primer lugar, es importante retirar cualquier recubrimiento plástico del producto antes de su uso, ya que esto puede afectar su funcionamiento. Luego, es necesario limpiar cuidadosamente el interior, asegurándose de que no queden residuos, ni partículas que puedan interferir en el funcionamiento de las piezas.



Las piezas plásticas y metálicas no requieren lubricación inicial.

Sin embargo, si en algún momento nota que las piezas presentan algún tipo de fricción o desgaste, es importante utilizar lubricantes específicos, que ayudarán a prolongar la vida útil de las piezas y a mejorar el rendimiento del producto.





Textiles

RECOMENDACIONES: GENERALES

- Todo producto de limpieza debe ensayarlo previamente en una parte oculta del tejido, esperando como mínimo 24 horas para asegurarse de que no resulte afectado el tejido, ni el color.
- Seque totalmente las áreas trabajadas con un trapo limpio, seco y de color blanco (que no desprenda mota).
- No exponga permanentemente a la luz solar, podría disminuir la calidad del textil o cuero y desmejorar el color y tonalidad.
- Seque a la sombra.
- No utilice por ninguna razón productos de limpieza, suavizantes, blanqueador o detergentes abrasivos, que contengan ácidos o hipoclorito; estos pueden manchar, decolorar y neutralizar la protección del textil.
- En ningún caso aplique y/o utilice cualquier tipo de esponjillas plásticas, de alambre, cepillos o discos pulidores de uso industrial o doméstico.
- No permita que se humedezcan las espumas bajo el tapizado.
- No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras o siliconas.
- No retuerza, frote, cepille, almacene en húmedo, planche.

CUIDADOS

- Una vez por semana, aspire para evitar que la suciedad penetre las fibras.
- Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos ,comestibles, químicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorbente.
- No trabaje sobre un derrame o suciedad sin antes secar.
- Para tratar manchas y suciedad utilice: Jabón líquido suave con Ph neutro disuelto en agua.
- .Limpie la mancha o suciedad removiendo de afuera hacia adentro, frotando suavemente con un trapo húmedo, limpio y de color blanco (que no desprenda mota).
- Remueva todo residuo jabonoso frotando y absorbiendo el área que esté limpiando, con una tela limpia y humedecida con agua pura. Enjuague y repita varias veces hasta estar seguro de haber eliminado todo residuo.





Superficies

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie con agua y jabón suave que no contengan agentes abrasivos ya que estos dañan el lustre del laminado.
- Limpie con un trapo húmedo, limpio y de color blanco (que no desprenda mota). No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona y alcohol.
- Para retirar manchas o suciedad persistente, pase un trapo húmedo con agua tibia impregnado de un producto de limpieza suave por toda la superficie. Si esta es de madera, siga la dirección de las vetas. Otra opción es usar bicarbonato de sodio diluido en agua y aplíquelo con un trapo suave.
- Limpie las superficies con un trapo húmedo, repitiendo varias veces hasta eliminar todos los residuos.
- Después de eliminar las manchas y de limpiar todo residuo, seque completamente la superficie para lograr una apariencia uniforme.
- Limpie regularmente el polvo en los acabados de madera para evitar su acumulación, ya que puede hacer perder brillo a los muebles.

CUIDADOS

- No use las superficies para picar o cortar.
- No coloque elementos calientes directamente sobre la superficie, si es necesario colocarlos debe hacerlo sobre una base de madera o cerámica como protector.
- Todos los laminados son fabricados para aplicaciones interiores y no deben ser expuestos a la luz del sol.
- En ningún caso debe aplicar y/o utilizar cualquier tipo de esponjilla plástica o de alambre, cepillos o discos pulidos de uso industrial o doméstico, estos elementos dañan las superficies de forma permanente, afectan el acabado y rayan las piezas.
- Suciedad por bolígrafos, rotuladores, bolígrafos de punta de fieltro o barras pinta labios o cosas similares, deben ser removidos inmediatamente antes del secado.





Pinturas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Emplee un trapo suave preferiblemente de color blanco que no suelte mota, humedecido con alcohol antiséptico industrial o desengrasantes a base de alcohol.
- Pase el trapo húmedo por la zona a limpiar y enseguida pase el trapo seco.
- Siempre que limpie una estructura o pieza tratada con pinturas electrostática, asegúrese muy bien de secar totalmente la pieza. Si deja humedad sobre la superficie de la pintura, esta puede deteriorar el acabado y generar oxidación.
- No emplee alcohol de origen desconocido.



CUIDADOS

- Cuando limpie o lave vidrios, paredes o pisos, evite que las piezas sean cubiertas o salpicadas con líquidos que contengan agentes solventes y/o abrasivos, tales como acetonas, disolventes, ácidos (muriático), thinner, varsol e hipoclorito; ya que estos pueden deteriorar el acabado de la pintura, generar desprendimiento de la misma y fomentar la aparición de óxido y/o corrosión.
- No debe utilizar ningún tipo de solvente para mejorar la limpieza, tales como thinner, éteres, cetona o limpiadores abrasivos, para no dañar el recubrimiento.



Cromo

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Durante los primeros días de uso, solo limpie con trapo, bayetilla o telas suaves húmedas y luego limpie con los mismos materiales secos.
- No utilice disolventes, desinfectantes con lejía o soda, entre los que se encuentran limpiadores que contengan cloruros, ácido clorhídrico o cloro.
- No utilice agua con sustancias alcalinas disueltas que se usan con frecuencia para desinfectar y blanquear la ropa, a base de hipoclorito como el Clorox.
- En caso de usar desinfectantes, diluya en agua, limpie, enjuague y seque rápidamente con un paño seco.
- .En caso de usar accidentalmente o de que caigan salpicaduras de los anteriores compuestos sobre la superficie recubierta, enjuague inmediatamente con abundante agua fría.
- No utilice limpiadores o cremas para limpiar plata sobre superficies recubiertas de CROMO SATIN y CROMO BRILLANTE.
- No utilice productos abrasivos porque pueden producir marcas.
- No utilice cremas pulidoras, porque estas rayan las superficies que se abrillantan con mucha frecuencia.

Plásticos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Es importante que se asegure de retirar cualquier tipo de excedente removido por el detergente, utilizando un paño de tela distinto al inicialmente usado.
- Para la limpieza de piezas plásticas con acabados porosos, debe emplear un cepillo de cerdas suaves para sacar la mancha o suciedad a profundidad.
- Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, tintas, comestibles, químicos y grasas con toalla absorbente.
- Utilice un cepillo de cerdas suaves para llegar a las cavidades de la estructura o partes de difícil acceso.
- En ningún caso debe aplicar y/o utilizar cualquier tipo de esponjilla plástica o de alambre, cepillos o discos pulidos de uso industrial o doméstico. Estos elementos dañan las superficies de forma permanente, afectan el acabado y rayan las piezas.
- Suciedad por bolígrafos, rotuladores, bolígrafos o cosas similares, deben ser removidos inmediatamente antes del secado.
- Las superficies plásticas son susceptibles a sufrir arañazos, escaldadura y cortes cuando entran en contacto directo con objetos abrasivos, angulares, corto punzante o si son golpeados con los mismos.



MANCHAS Y SUCIEDAD PESADA

- Limpie las piezas con un trozo de tela o paño suave, limpio, de color blanco, humedecido con agua, posteriormente debe secar totalmente.
- Limpie las piezas con un trozo de tela o paño suave, limpio, decolor blanco, humedecido con agua tibia, jabón o suavizante con Ph neutro posteriormente debe secar totalmente.





Cantos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La suciedad de tipo general (polvo, manchas, etc), se puede retirar con ayuda de un paño limpio y suave, incorporando limpiadores especiales para plástico y para aquellas manchas más persistentes pueden requerir varias pasadas de limpieza.
- No hay que frotar demasiado fuerte, ya que el canto podría perder brillo.



IMPORTANTE

- No se recomienda el uso de sustancias que contengan disolventes o alcohol.
- Los altos contenidos de disolventes y alcohol, deterioran el producto y no deberían de ser utilizados.
- El uso de correctos agentes limpiadores es recomendado por determinadas sustancias: Los disolventes clorados, cetonas, hidrocarburos aromáticos y algunos aldehídos pueden perjudicar los cantos (total o parcialmente).



Paneles acústicos

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA EN SECO:

- Limpiar con un paño de microfibra suave realizando movimientos circulares suaves.
- Se puede usar el cabezal de cepillo suave de la aspiradora si es de su preferencia.
- Puede usar una aspiradora envolviendo su cabezal con un paño de microfibras ajustando el nivel de succión y aspirando suavemente. Aspirar con movimiento lineales, con un contacto muy suave entre el cabezal y los paneles.

LIMPIEZA HUMEDA:

- Sumergir un paño de microfibra en agua sola o en agua con detergente suave especial para superficies pintadas en interiores.
- Limpiar con un paño húmedo llevando a cabo movimientos circulares y una ligera presión.
- Utilizar una pequeña cantidad de espuma o gel limpiador adecuado para superficies.
- Enjuagar con agua y secar la superficie con un paño de microfibra suave.

LIMPIEZA PROFUNDA

- Si se utiliza un equipo de limpieza de alta presión, se recomienda mantener una distancia de 50 cm con respecto al panel, con una presión entre 30-50 bares.
- Para una presión más alta, pero sin exceder los 100 bares, se recomienda desmontar los paneles, apoyarlos sobre una superficie rígida y mantener una distancia de 1 metro como mínimo.
- La temperatura del agua a presión debe ser de 20°C y el ángulo de incidencia de 30°. Siempre debemos limpiar con movimientos lineales.



Alfombras

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Identifique el derrame, limpiar o raspar la sustancia.
- Enjuague con un poco de agua a fondo.
- Aplicar una solución de limpieza basada en el tipo de mancha.
- Si no se conoce el tipo de mancha, utilice una solución de detección neutra y de fibra pH.
- Agitar suavemente con un cepillo de nylon.
- Trabaje desde los bordes exteriores y trabaje hacia adentro para evitar que la mancha se propague.
- Use una toalla limpia para borrar o extraer la mancha.
- Enjuague final con pequeña cantidad de agua.



LIMPIEZA CON ASPIRADORA

- La aspiradora es el método más eficaz para eliminar el polvo de la alfombra, y el más económico.
- Verifique periódicamente el desgaste de los cepillos.
- Deseche las bolsas de la aspiradora cuando estén medio llenas.

Vidrios

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, este puede sufrir ralladuras en la superficie debido a las partículas de polvo.
- Para limpiar el cristal, enjuague la superficie con agua dulce para eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes y suavizar el exceso de suciedad o de residuos.
- No realice la labor de limpieza bajo el sol intenso y/o viento seco, debido que al secarse la superficie con rapidez, se pueden generar ralladuras leves por fricción.
- Utilice un trapo limpio (pañó de algodón) y suave no abrasivo, para secarlo sugerimos un jalador de caucho (limpiavidrios).
- Nunca utilice detergente en polvo ya que sus gránulos abrasivos pueden rayar la superficie del cristal.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos como el papel periódico, objetos abrasivos, cortantes, como los cuchillos, objetos corto punzantes, etc.. o telas con partículas sucias ya que pueden rayar la superficie del cristal.



CUIDADOS

- Para la limpieza del vidrio recomendamos, utilizar una preparación de amoníaco diluido en agua al 20% o un limpiador comercial de vidrios con pH bajo.
- No usar limpiadores ácidos o alcalinos para la limpieza, ya que estos pueden atacar la superficie del cristal.
- No realice la limpieza de vidrios de color o refractivos bajo influencia directa de los rayos.



Kassani Diseño S.A.S. se reserva el derecho de hacer cambios en sus productos sin previo aviso. Toda la información contenida en este catálogo es de carácter publicitario. Para mayor descripción de los productos y acabados, contacte a nuestro equipo comercial. Los productos y acabados pueden tener variaciones con respecto a las fotografías.

Kassani®